

Raumtemperaturmessung / Mesure de la température ambiante
SIA 253 5.4.2

11/2008

Raumtemperatur

Für die Ausführung der Bodenbelagsarbeiten ist die Raumtemperatur ein wichtiger Faktor.

Température ambiante

La température ambiante est un élément important pour l'exécution des travaux de revêtement de sol.

Raumtemperatur SIA 253 5.4.2

	min. 16°	min. 18°
Textilien Gummibeläge Kork	• • •	
Kunststoffbeläge Linoleum		• •
Parkett Schichtwerkstoffe Oberflächenbehandlung	• • •	

Température de la pièce SIA 253 5.4.2

	min. 16°	min. 18°
Textiles Revêtements en caoutchouc Liège	• • •	
Revêtements synthétiques Linoléum		• •
Parquet Matériau stratifié Traitements ultérieurs des surfaces	• • •	

Tipps und Tricks

Die Akklimatisierung von Bodenbelägen ist entscheidend für eine fachgerechte Verlegung. Es erleichtert zusätzlich die Verarbeitung von elastischen Materialien und hat einen entscheidenden Einfluss auf die Dimension. Damit Sie die Raumtemperatur verlässlich messen können, verwenden Sie z.B. den **Thermo-Hygrometer** (10128 00).

Trucs et astuces

L'acclimatation des revêtements de sol est décisive pour une pose professionnelle. Elle facilite le travail des matières élastiques et a une influence décisive sur les dimensions. Afin de pouvoir mesurer la température ambiante avec fiabilité, utilisez par exemple l'**hygro-thermomètre** (10128 00).